



SUPERIOR 630 CE VRD 230-400V



DIGITAL
DISPLAY

VRD
VOLTAGE
REDUCTION
DEVICE

TIG
LIFT

GENERATOR
COMPATIBLE
kW
±15%

CARBON
CUT

Cellulosic

Aluminium

Panoramica

SUPERIOR 630 CE VRD 230-400V

cod. 816032

Saldatrice inverter multiprocesso ad elettrodo MMA e TIG-LIFT in corrente continua (DC) con controllo a microprocessore, progettata per la saldatura di elettrodi cellulosici ed elettrodi rivestiti di tipo alluminio, rutile, basico, inox, ghisa fino ad un diametro di 8 mm. Superior 630 CE VRD prevede la funzionalità "scriccatura" e rende possibile la saldatura MIG-MAG/FLUX con trainafile optional.

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura
- regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso
- dispositivo anti-stick
- dispositivo VRD
- memorizzazione su E2PROM interna degli ultimi 9 allarmi
- predisposizione per comando a distanza
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).



MMA TIG DC LIFT



3 PH 230V-400V



TIG, DC, LIFT



COMANDI A DISTANZA



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici



SUPERIOR 630 CE VRD 230-400V

CODE	CODICE 816032	V_{PH}	TENSIONE RETE 230 V - 400 50/60Hz	A_{MIN} A_{MAX} DC	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 ÷ 450 A DC - 10 ÷ 600 DC
A_{MAX} 40°C DC	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 400 35 % A DC - 500 40 % DC	A_{60%} 40°C DC	CORRENTE AL 60% (EN 60974-1) 300 A DC - 400 DC	V₀ DC	TENSIONE A VUOTO MAX 65 V DC - 73 DC
A_{60%} MAX	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 25 / 44 - 20 / 35 A	P_{60%} MAX	POTENZA ASSORBITA AL 60% - MAX 10 / 16 - 13 / 23 kW	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 22 - 32 kW
η	RENDIMENTO 86 %	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	∅_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 8 mm
IP	GRADO DI PROTEZIONE IP23	W H L	DIMENSIONI 67 - 31 - 56 cm	kg	PESO 43 kg
BAR CODE	CODICE EAN 800489791864 8	Pallet	PEZZI / PALLET 6 pz/pallet		