



acquaintanceservizi.com



ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies



LIBRA SA-7N

Intestatrice
End milling machine
Retestadora
Auslinkfräse
Grugeuse en bout
Торцовочный станок



LIBRA SA-7N

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intestatrice orizzontale ad avanzamento elettropneumatico, fresatura a 45°/ 90°/ -45° e gradi intermedi con cambio rapido del gruppo frese. Dotata di mandrino da 7000rpm controllato da inverter e potenziometro con visualizzazione frequenza su display a led. Corsa utile da 390mm. Diametro massimo fresa 200mm. Motore trifase 2 KW. Pressione d'esercizio 7 ATM. Ingombro: 115x85x130 cm. Peso: 150 kg.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Morse pneumatiche
Battuta stellare a 6 posizioni
Lubrificazione pneumatica
Cannotto porta frese diametro 32mm
Pistola ad aria
Filtro aria
Protezione integrale gruppo fresa

ACCESSORI A RICHIESTA:

Cannotto porta frese diametro 32mm
Motore monofase

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

TECHNISCHE DATEN

Ausklínkräse mit automatische Vorschub, Fräsbereich 45°/ 90°/ -45° und zwischengraden mit Wechselspannsystem für Frärsasetze. Fräspindel 7000upm geführt bei Inverter und Potentiometer mit Frequenz sichtbar auf Display mit Led. Nützliche langslauf 390mm. Max durchmesser Fräsenatz 200mm. Drehstorm-motor 2 Kw. Druckanschluss 7 ATÜ. Abmessungen: 115x85x130 cm. Gewicht: 150 kg.

MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Pneumatische Spannung
Revolveranschlag mit 6 Verschiedene Ausklínktiefen
Sprüheinrichtung
Fräseraufnahme durchm 32mm
Ausblaspistole
Wartungseinheit
Vollschutzhaube der Ausklínkaggregat

SONDERZUBEHOER:

Fräseraufnahme durchm. 32mm
Einphasig Motor

Die technischen Daten sind unverbindlich.

TECHNICAL DATA

Horizontal end milling machine with automatic feeding, milling at 45°/ 90°/ -45° and intermediate degree with quick change of the cutter block. Spindle at 7000rpm managed by inverter and potentiometer with frequency read out on display with led useful stroke 390mm. Max cutter diameter 200mm. Motor threephase 2,5HP. Working pressure 7 bar. Overall dimensions: 115x85x130 cm. Weight: 150 kg.

STANDARD EQUIPMENT:

Pneumatic clamping set
Turret stop for presetting 6 milling depts
Pneumatic spray mist lubrication
Cutter block d.32mm
Air gun
Air filter
Full protection guard

OPTIONALS:

Cutter block D. 32mm
Single phase motor

We reserve the right to make modifications.

DONNÉES TECHNIQUES

Grugeuse en bout automatique, fraisage à 45°/ 90°/ -45° et intermediaries avec changement d'util par système de serrage rapide. Mandrin de 7000rpm. geré par inverter et potentiometre avec visualisation fréquence sur écran a led. Course utile de 390mm. Max diamètre fraise 200mm. Moteur triphasé 2,5CV. Pression d'exercice 7 Bar. Encombrement: 115x85x130 cm. Poids: 150 kg.

EQUIPEMENT STANDARD:

Etaux pneumatiques
Butée à 6 positions
Unité de pulvérisation
Mandrin d.32mm
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette
Protection totale unité de grugeage

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Mandrin d.32mm
Moteur monophasé

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Retestadora horizontal de avance electro neumático, fresado a 45°/ 90°/ -45° y grados intermedios con cambio rápido del grupo fresas. Dotada de eje a 7000rpm controlado por inverter y potenciómetro con visualización de frecuencia mediante display a led. Carrera útil de 390mm. Diámetro máximo fresa 200mm. Motor trifásico 2 KW. Pression de trabajo 7 Kg/cm. Dimensiones: 115x85x130 cm. Peso: 150 kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Prensos neumáticos
Tope en estrella de 6 posiciones
Lubrificación neumática
Manguito porta fresas diámetro 32
Filtro de aire
Pistola de aire
Proteccion integral grupo fresas

OPCIONALES:

Manguito porta fresas diámetro 32
Motor monofásico

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горизонтальный торцовочный станок с электронеуматической подачей, фрезерование 45°/ 90°/ -45° и установка в промежуточных положениях с быстрой сменой фрезерного узла. Станок комплектуется управляемым инвертором и потенциометром шпинделем 7000 об/мин. Показ частоты на светодиодном индикаторе. Полезный ход 390 мм. Диаметр фрезы до 200 мм. Трехфазный двигатель мощностью 2 кВт. Рабочее давление 7 атм. Габариты: 115x85x130 см. Вес: 150 кг.

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ:

Пневмозажимы
6-позиционный звездобразный упор
Пневматическая смазка
Держатель фрез диаметром 32 мм
Пневмопистолет
Воздушный фильтр
Защита фрезерного узла

ОПЦИИ:

Держатель фрез диаметром 32 мм
Однофазный двигатель

Оставляем за собой право вносить технические изменения.



Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.

Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.

Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.

Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.

Разработка, выпуск и продажа оборудования для обработки алюминия, ПВХ, стали и древесины с применением передовых технологических решений.



LIBRA SA-7N

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
La carte gagnante
Заног успеха

