



TRIPLEX

Pantografo manuale
Manual copy router
Fresadora copiadora manual
Manuelle Kopierfräsemaschine
Fraiseuse a copier manuelle
Ручной копировально-фрезерный станок



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta manuale con morse e lubrificazione pneumatica dotato di tastatori. Equipaggiato di unità motorizzata orizzontale a forare (0,55 kw – 900rpm) completa di 3 punte a forare. Lubrificazione. Capacità di lavoro 360x150x140mm. Velocità di rotazione utensile 13200rpm. Motore trifase 0,75KW.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Pinza D. 8mm
- Punta D. 8mm
- Coppia morse pneumatiche
- Nr.2 tastatori a 3 diametri:5/8/10mm
- Dime per lavorazioni standard
- Battuta di riscontro
- Filtro aria
- Pistola aria

ACCESSORI A RICHIESTA

- Battente laterale L=1.00MT
- Battente laterale L=2.50MT
- Motore monofase
- *AVANZAMENTO OLEOPNEUMATICO
- Pinza D.10mm

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

TECHNISCHE DATEN

Einspindel Kopierfräse mit Manuelle Vorschub mit wagerecht Griffoliven Bohraggregat mit Dreispindelbohrkopf (0,55 kw – 900rpm) Fräsreich 360x150x140mm. Drehzahl der Fräswelle 13200upm. Motor 0,75Kw.

MITGELIEFERTESZUBEHÖR

- Spannzangen Durchm. 8mm
- Fräse Durchm. 8mm
- Pneumatische Spannung
- Nr.2 Kopierstiften mit 3 Verschiedenen durchm.:5/8/10mm
- Kopierschablone
- Profilanschlag
- Wartungseinheit
- Ausblaspistole

SONDERZUBEHÖR

- Zentrie Zentrieranschlag L=1.00MT
- Zentrie Zentrieranschlag L=2.50MT
- Einphasig Motor
- * OLPNEUMATISCHE VORSCHUB
- Spannzange durchm. 10mm

Die technischen Daten sind unverbindlich.

TECHNICAL DATA

Manual single head copy router with pneumatic clamps and lubrication, equipped with tracer points. Equipped with horizontal motorized drilling unit (0,55 Kw – 900rpm) with 3 drilling bits. Lubrication . Working capacities 360x150x140mm. Tool 13200rpm. Three phase motor 0,75KW.

STANDARD EQUIPMENT

- Collet Ø8mm
- Bit Ø8mm
- Pneumatic clamping set
- 2x tracer points with 3 different diameters:5/8/10mm
- Copy template for standard executions
- Reference stop
- Air filter
- Air gun

OPTIONALS

- Lateral stop L=1.00MT
- Lateral stop L=2.50MT
- Single phase motor
- *OIL PNEUMATIC FEEDING
- Collet Ø10mm

We reserve the right to make modifications.

DONNÉES TECHNIQUES

Fraiseuse mono tête manuel avec serrages et lubrification pneumatique, tâteurs manuels. Avec tête horizontale supplémentaire équipée de 3 mèches à percer (0,55 kw – 900rpm).Capacité de fraisage 360x150x140mm. Vitesse broche fraiseuse 13200rpm. Moteur triphasé 0,75KW.

EQUIPEMENT STANDARD

- Pince D. 8mm
- Mèche D. 8mm
- Jeu étaux pneumatiques
- Nr.2 tâteurs a 3 diamètres:5/8/10mm
- Gabarit pour travaux standard
- Butées
- Unité de conditionnement de l'air
- Soufflette

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- Butée L= 1.00 MT
- Butée L= 2.50 MT
- Moteur monophasé
- *GRUGEUSE EN BOUT HUILE PNEUMATIQUE
- Pince D.10mm

Nous réservons le droit de modifier sans préavis.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensos y lubricación neumática y palpadores. Dotado de cabezal horizontal motorizado (0,55kw – 900rpm) completo de 3 brocas para cremonas. Capacidad de trabajo 340x150x130mm. Velocidad de eje fresa 13200rpm., motor trifásico 0,75HP.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Pinza de 8mm
- Punta de 8mm
- Mordazas neumaticas
- Nr.2 palpadores a 3 diámetros:5/8/10mm
- Plantilla de ejecución standard
- Tope
- Filtro de aire
- Pistola de aire

OPCIONALES

- Batente lateral L=1.00MT
- Batente lateral L=2.50MT
- Motor monofásico
- *AVANCE OLEONEUMATICO
- Pinza de 10mm

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручной копировально-фрезерный станок мод. Тріplex комплектуется одной головкой, зажимами, пневматической смазкой и щупами. Приводной горизонтальный сверлильный узел (0,55 кВт – 900 об/мин) с 3 сверлами. Система смазки. Размеры обработки 360x150x140 мм Скорость вращения инструмента 13200 об/мин Трехфазный двигатель 0,75 кВт

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

- Цанга диаметром 8 мм
- Сверло диаметром 8 мм
- Пара пневмозажимов
- 2 щупа диаметрами 5/8/10 мм
- Суппорты для стандартной обработки
- Упор
- Воздушный фильтр
- Пневмопистолет

ОПЦИИ

- Боковая секция длиной 1.00 м
- Боковая секция длиной 2.50 м
- Однофазный двигатель
- *ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ
- Цанга диаметром 10 мм

Оставляем за собой право вносить технические изменения



- * Avanzamento oleopneumatico
- * Oil pneumatic feeding
- * Avance oleoneumatico
- * Öl-pneumatische vorschub
- * Grugeuse en bout huile pneumatique
- * Гидравлическая система подачи



TRIPLEX

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха



- Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.
- Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.
- Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.
- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.
- Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.
- Разработка, выпуск и продажа оборудования для обработки алюминия, ПВХ, стали и древесины с применением передовых технологических решений.



ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies

