

Warrior™ CC/CV

Snažni višenamjenski strojevi za zavarivanje



Pouzdana višenamjenska oprema za zavarivanje predviđena za produktivnost u zahtjevnim uvjetima sa snagom do 500 amp.

- **Tehnologija invertera** – Warrior donosi izvrsne performanse luka i uštedu energije koju očekujete od **invertera**. Uz povećanu energetska učinkovitost i veću snagu iz lakšeg, manjeg i mobilnijeg uređaja, Warrior pruža jednostavnu funkcionalnost koju zavarivači žele, i to po konkurentnoj cijeni.
- **Visok radni ciklus** - Za dugotrajni rad u nizu primjena, a **daje** 400 A ili 500 A pri 60 % radnog ciklusa.
- **Izdržljiv i otporan** – Klasa zaštite IP23 za vanjsku i unutarnju primjenu u zahtjevnom okruženju.
- **Jednostavna upotreba** – Jasno i intuitivno korisničko sučelje koje će svima omogućiti brz početak rada. Uz gumbе prilagođene radu u rukavicama vrijednosti se brzo i lako namještaju.
- **Širok raspon ulaznog napona** podržava lokalne zahtjeve.

Za više informacija posjetite **esab.com**.

Industrija

- Građevinarstvo
- Energija
- Industrijska i opća proizvodnja
- Cjevovodi
- Popravci i održavanje
- Brodogradnja i gradnja teglenica



Prilikom odabira stroja vrhunskih performansi za zavarivanje, potrebni su Vam i ESABovi dodatni materijali. Posjetite odmah esab.com/fillermetals i saznajte više.

Specifikacije		
Model	400i CC/CV	500i CC/CV
Napon električne mreže	380 – 415 V, 3-fazni, +/- 10 %	
Frekvencija mreže	50/60 Hz	
Tromi osigurač	25 A	32 A
Dopušteno opterećenje pri 60 % radnog ciklusa za MIG/MAG	400 A / 34 V	500 A / 39 V
Dopušteno opterećenje pri 100 % radnog ciklusa za MIG/MAG	300 A / 29 V	400 A / 26 V
Dopušteno opterećenje pri 60 % radnog ciklusa za MMA	400 V / 36 V	500 A / 40 V
Dopušteno opterećenje pri 100 % radnog ciklusa za MMA	300 A / 32 V	400 A / 36 V
Dopušteno opterećenje pri 60 % radnog ciklusa za TIG	400 A / 26 V	500 A / 30 V
Dopušteno opterećenje pri 100 % radnog ciklusa za TIG	300 A / 22 V	400 A / 26 V
Područje regulacije za MIG/ MAG	16 – 400 A	16 – 500 A
Područje regulacije za MMA	16 – 400 A	16 – 500 A
Područje regulacije za TIG	5 – 400 A	5 – 500 A
Učinkovitost pri maksimalnoj struji	88 %	89 %
Faktor snage pri maksimalnoj struji	0,91	
Modus uštede energije	30 W	
Napon otvorenog kruga	56 V DC	
Napon praznog hoda, VRD aktiviran	28 V DC	
Mrežni kabel, R mm ²	4 x 6	
Radna temperatura	Od -10 do +40 °C	
Dimenzije, DxŠxV	712 x 325 x 470 mm	
Dimenzije s rashladnim uređajem, DxŠxV	712 x 325 x 700 mm	
Težina	59 kg	
Težina s rashladnim uređajem (bez rashladnog sredstva)	74 kg	
Klasa zaštite kućišta	IP23	
Oznaka certifikata	CE	

Specifikacije za kompatibilne dodavače žice potražite u zasebnoj brošuri i priručniku.

Specifikacije za rashladni uređaj COOL 2 (opcija)	
Napon	40 VAC
Snaga hlađenja	1 kW
Volumen rashladnog sredstva	4,5 l
Maks. protok	1,8 l/min
Maks. tlak	4,6 bara
Dimenzije, DxŠxV	680 x 330 x 230 mm
Težina	15 kg
Težina s rashladnim sredstvom	19,5 kg

Informacije za naručivanje	
Warrior™ 400i CC/CV	0465350884
Warrior™ 500i CC/CV	0465350883

Opcije i dodatna oprema	
Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881
MobileFeed 301 AVS	0558102207
MobileFeed 301AVS s daljinskim upravljanjem	0558102222
Warrior™ YardFeed 200, plinsko hlađenje	0459906900
Warrior™ YardFeed 200w, hlađenje tekućinom	0459906901
Komplet produžetka vodećeg zatika	0465508880
Rashladni uređaj COOL 2	0465427880
Kolica s 4 kotača	0465510880
Daljinski upravljač AT1	0459491896
Daljinski upravljač AT1 CoarseFine	0459491897
Daljinski upravljač M1	0459491895
Komplet izlaza za daljinsko upravljanje, izvor napajanja, 12-pinski	0465424880
Komplet izlaza za daljinsko upravljanje, dodavač, 23-pinski	0465451880
Komplet adaptera za daljinsko upravljanje Miggytrac/Railtrac	0465451881
Kabel za daljinski upravljač M1 – 5 m	0459553880
Kabel za daljinski upravljač M1 – 10 m	0459553881
Kabel za daljinski upravljač M1 – 25 m	0459553883
Komplet kotača, izvor napajanja	0465416880
Komplet kotača, dodavač Warrior™	0458707880
Komplet stabilizatora za krak s protuutegom	0465509880
Krak s protuutegom *	0458705880
Višenaponski uređaj TUA1	0459144880
Ručka uklj. vijke za montažu za TUA1	0459307880
Gorionik za zavarivanje PSF™ 405, 3 m	0458401882
Gorionik za zavarivanje PSF™ 405, 4,5 m	0458401883
Gorionik za zavarivanje PSF™ 505, 3 m	0458401884
Gorionik za zavarivanje PSF™ 505, 4,5 m	0458401885
Gorionik za zavarivanje PSF™ 410w, 3 m	0458400882
Gorionik za zavarivanje PSF™ 410w, 4,5 m	0458400883
Gorionik za zavarivanje PSF™ 510w, 3 m	0458400884
Gorionik za zavarivanje PSF™ 510w, 4,5 m	0458400885

* Potreban je komplet stabilizatora 0461310880.

Opcije i dodatna oprema

Gorionik za zavarivanje MXH™ 400w PP, 6 m	0700200015
Gorionik za zavarivanje MXH™ 400w PP, 10 m	0700200016
Gorionik za zavarivanje MXH™ 400w PP, 45°, 10 m	0700200019
Gorionik za zavarivanje MXH™ 300 PP, 6 m	0700200017
Gorionik za zavarivanje MXH™ 300 PP, 10 m	0700200018
Gorionik za zavarivanje MXH™ 300 PP, 45°, 10 m	0700200020
Spojni kabeli – 70 mm ² , plinsko hlađenje, 2,0 m	0459836880
Spojni kabeli – 70 mm ² , plinsko hlađenje, 5,0 m	0459836881
Spojni kabeli – 70 mm ² , plinsko hlađenje, 10,0 m	0459836882
Spojni kabeli – 70 mm ² , plinsko hlađenje, 15,0 m	0459836883
Spojni kabeli – 70 mm ² , plinsko hlađenje, 25,0 m	0459836884
Spojni kabeli – 70 mm ² , plinsko hlađenje, 35,0 m	0459836885
Spojni kabeli – 70 mm ² , hlađenje tekućinom, 2,0 m	0459836890
Spojni kabeli – 70 mm ² , hlađenje tekućinom, 5,0 m	0459836891
Spojni kabeli – 70 mm ² , hlađenje tekućinom, 10,0 m	0459836892
Spojni kabeli – 70 mm ² , hlađenje tekućinom, 15,0 m	0459836893
Spojni kabeli – 70 mm ² , hlađenje tekućinom, 25,0 m	0459836894
Spojni kabeli – 70 mm ² , hlađenje tekućinom, 35,0 m	0459836895
Spojni kabeli – 95 mm ² , plinsko hlađenje, 2,0 m	0459836980
Spojni kabeli – 95 mm ² , plinsko hlađenje, 5,0 m	0459836981
Spojni kabeli – 95 mm ² , plinsko hlađenje, 10,0 m	0459836982
Spojni kabeli – 95 mm ² , plinsko hlađenje, 15,0 m	0459836983
Spojni kabeli – 95 mm ² , plinsko hlađenje, 25,0 m	0459836984
Spojni kabeli – 95 mm ² , plinsko hlađenje, 35,0 m	0459836985
Spojni kabeli – 95 mm ² , hlađenje tekućinom, 2,0 m	0459836990
Spojni kabeli – 95 mm ² , hlađenje tekućinom, 5,0 m	0459836991
Spojni kabeli – 95 mm ² , hlađenje tekućinom, 10,0 m	0459836992
Spojni kabeli – 95 mm ² , hlađenje tekućinom, 15,0 m	0459836993
Spojni kabeli – 95 mm ² , hlađenje tekućinom, 25,0 m	0459836994
Spojni kabeli – 95 mm ² , hlađenje tekućinom, 35,0 m	0459836995



ESAB / esab.com

